



证卡打印机

SEAORY **S21**

出卡方向可选，支持手动单张进卡
单面打印，废卡槽满报警

产品特点

- 单面彩色20秒超高速打印
- 支持非接触式及接触式双界面芯片卡读写（选配）
- 支持磁条卡读写（支持高抗/低抗，全三轨，选配）
- 整机保修一年（人为损坏除外）



产品规格



类型 S21/桌面型单面证卡打印机

打印方式 染料热升华直印式

分辨率 300 dpi × 300 dpi

操作显示 LCM控制面板

内存 128MB

打印速度 单色：3-5秒/张
彩色：20秒/张

卡片尺寸 ISO-CR80 (85.6mm×53.98mm)

PVC卡的厚度 0.3-1.05mm

卡盒容量 100张 (0.76mm)

盛卡盒容量 50张 (0.76mm)

驱动程序：支持32位和64位Windows® XP7,8,10, Linux与Unix

软件


制卡软件：爱卡易（icarde）卡片设计软件，支持32位和64位Windows® XP7,8,10

通讯端口 USB+以太网

电源规格 110-240V交流电，50/60Hz

操作环境 1. 标准工作环境：15°C-30°C (59-86°F)，20%-65%不冷凝；
2. 最低/最高工作环境：0°C(32°F)/40°C (104°F)，20%-65%不冷凝；

耗材种类 1. 黑色带：200m×60mm；
2. 金色带、银色带、白色带、红色带、蓝色带：100m×60mm；
3. 全格彩色带：YMCKO，300面/卷；
4. 半格彩色带：1/2 YMCKO，450面/卷；
5. 覆膜黑色带：KO，500面/卷。



磁条卡读写模块 ISO7811低/高抗，全三轨读写；

支持ISO7816，T=0和T=1 CPU卡；4个符合GSM 11.11的SIM卡尺寸SAM卡座；

芯片卡读写模块

支持ISO14443 TYPE A/B3非接触式CPU卡；支持PC/SC；

非接触式ID卡读写模块 支持125KHz（需指定卡片芯片型号）；

UHF芯片卡读写模块 支持ISO 18000-6C/6B 芯片卡读写；

通过认证 CCC, FCC, CE, ROHS

