

# STZJ-EPC3001

## 产品概述

工业级无风扇整机,可达到无尘,无噪音,7\*24小时工作.采用低功耗采用Intel H110高速芯片组,支持Intel LGA1151处理器,2\*Intel千兆网卡芯片.2\*DDR4 最大支持16G, 支持上电开机,视频HDMI和VGA支持双显同步/异步.高音质音频输出.支持看门狗256级.有 MINI-PCIE. MSATA3G扩展.高音质音频输出.



## 产品特点

- ▶ 采用Intel H110芯片组
- ▶ CPU采用Intel LGA1151处理器 主频3.7 双核四线程
- ▶ 2\*Intel千兆网卡芯片
- ▶ 支持网络唤醒功能
- ▶ 高音质音频输出
- ▶ 视频DVI和VGA支持双显同步/异步
- ▶ 支持上电开机

## 规格参数

### 参数 描述

处理器	酷睿Intel LGA1151处理器 主频3.7 双核四线程 第六代1151接口(可选配i3/i5/i7系列)
芯片组	Intel H110
内存	DDR4 4G(最大支持16G)
硬盘	群联128G 全高 MSATA固态硬盘
电源	航嘉电源 12V 7A
网络	2*1000M LAN (Realtek 8111G)
USB接口	3*USB2.0, 2*USB3.0
指示灯	电源指示灯 硬盘工作指示灯
串口	6个COM口 (RS232)
并口	N/A
音频	1*LINE OUT, 1*MIC IN
显示	1*VGA, 1*HDMI
扩展接口	2*SATA,1*mSATA
供电方式	DC 12V
散热系统	无风扇整体散热
开关	金属按钮开关,复位式
颜色	黑色喷砂
尺寸	210mm x 260mm x 90mm
机箱材质	合铝机箱
工作温度	-10°C ~ +60°C
储存温度	-20°C ~ +70°C
相对湿度	5% ~ 90% 非凝结状态
震动	5-19Hz/1.0mm振幅; 19-200Hz/1.5g加速度
冲击	10G/peak (11ms sec)

## 产品尺寸

